

HYW-10B 液体过滤冷却机 等离子切割机专用



现有通用型冷却设备：

- 不能过滤等离子切割机安装或割枪更换耗件过程产生在管路里的杂质，造成枪头烧损
- 冷却功率不足，造成割枪耗件用量增加

为解决这两个问题，HYW-10B液体过滤冷却机应运而生




产品简介

HYW-10B 液体过滤冷却机专门为华远公司出品的LGK-160/200/300/400IGBT等离子切割机的冷却而设计、生产。它不仅具有冷却功率大和过滤杂质的功能，也具有和我公司生产的LGK等离子切割机相互通讯的功能，出现过热、液位不足时，自动强制LGK等离子切割机停止工作，最大限度地降低割枪配件消耗和防止割枪过热意外损坏。

控制系统

先进的控制技术，实现液体冷却机和LGK等离子切割机的智能控制



过滤器

过滤精度最高可达40 μ m，保证冷却液的清洁度，保持整个管路畅通，不影响系统的冷却效果

高压泵、风机、冷凝器

选取国产知名品牌高压泵，额定输出最大压力14bar；冷凝器的换热面积达4.05m²；采用2300~2700r/min 高转速风机，风量达1320 m³/h

专用冷却液

请勿使用汽车防冻液、自来水等液体充当冷却液，否则将得不到应有冷却效果，甚至损害设备！请购买和灌装华远公司具有防冻、防锈、不结垢等特点的专用冷却液。



主要技术参数

项目名称	单位	型号
		HYW-10B
输入电源	V/Hz	1~220 \pm 10% 50
额定输入电流	A	2.7
额定输入容量	kVA	0.6
额定冷却功率	kW	2.1
额定最大压力	MPa	1.4
储液箱容量	L	10
冷却方式	-	风冷
外壳防护等级	-	IP21S
外形尺寸(长×宽×高)	mm	750×450×665
重量(不含冷却液)	kg	50



注意

● 使用前请仔细阅读使用说明书，以便正确使用！

制造地：四川省成都市双流西南航空港经济开发区空港二路1299号

商务咨询：028-85752828

售后服务：028-85805050

传真：028-85744095

邮箱：hy_sales@126.com

网址：www.hwayuan.com

华远公司保留此宣传册修改权，此宣传册中图片、文字及规格参数等不作验收依据
如需进一步咨询，请联系您最近的分销商或区域经理